



20/6/2021

## אמות מידה לשילוט על פי חוק עזר למצפה רמון (מודעות ושלטים) התשע"ח-2018

### פרק א' - הנחיות כלליות

#### 1. מטרת הנחיות השילוט:

- קביעת קריטריונים וכללים ברורים לגבי הצבת ותחזוקת השלטים ביישוב.
- יצירת חזות אסתטית ומוסדרת לחזיתות המסחריות.
- קביעת כללי בטיחות להתקנת ותחזוקת השילוט.
- שמירה על איכות הסביבה ועל המרחב הציבורי.

#### 2. כללי:

- המופקד על מתן רישיון הוא ראש המועצה, בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי חברי מועצת היישוב בהמלצת הועדה המקצועית לשילוט.
- ראש המועצה רשאי להתייעץ עם הועדה המקצועית לשילוט גם במקרים ספציפיים.
- אמות המידה וההנחיות להתייעצות במסמך זה אושרו במליאת מועצת היישוב כנדרש בחוק העזר.

**הבהרה: כל שלט מחויב בהוצאת היתר בניה, למעט אלו הפטורים מהיתר (אך נדרשים לדיווח לוועדה לתכנון ובניה) – הכל בהתאם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו.**

**ההנחיות להלן, ורישיון השילוט שיינתן על פיהן, אינו מחליף ואינו גורע מחובת בעל השלט בקבלת כל היתר הנדרש על פי כל דין ו/או על פי הנחיות מהנדס המועצה.**

כמו כן, כל שילוט הכולל תאורה או מפיץ אור או שילוט אלקטרוני מכל סוג שהוא או מסך – נדרש, בנוסף לאמור לעיל, אישור חשמלאי מוסמך והתייחסות היחידה הסביבתית- מצפה רמון ועמידה בהנחיות התאורה של היישוב המופיעות באתר המועצה המקומית והוועדה המקומית, לרבות סוג ועוצמת התאורה, שעות הדלקת השלט וכדומה.

- בכל מקרה של סתירה בין ההנחיות לחוק העזר לשילוט או לחוקי עזר אחרים, תגבר הוראת החוק על הוראות הנחיות השילוט. כל שלט יותקן רק לאחר קבלת רישיון שילוט.
- רישיון השילוט מותנה בתשלום אגרת השילוט על פי הנחיות מחלקת הגבייה ותעריפי אגרות השילוט בחוק העזר.
- שלט אשר יוצג ללא רישיון או יחרוג מתנאי רישיון השילוט, יהיה בעל העסק צפוי לקנס.
- תוקף רישיון השילוט יהיה עד ה - 31 לחודש דצמבר בשנה בה ניתן הרישיון.



- כל שינוי בבעלות העסק, בצורת השלט, תוכנו<sup>1</sup> או מיקומו, מחייב הוצאת רישיון חדש.
- ככל שבבניין יש מקום ייעודי לשלט, ייעשה שימוש אך ורק בו.
- **חידוש רישיון:** מותנה בהמצאת צילום המראה את מצבו הנוכחי של השלט, חתימה על תצהיר לפיו לא חל כל שינוי בשלט ובתשלום אגרת השילוט השנתית.



### 3. בקשה לרישיון שילוט תכלול, בין היתר:

- פירוט שמו ומענו של מגיש הבקשה.
- פרטי בית העסק - מס. תיק רישוי, שם העסק, כתובתו, סוג העסק ופרטים נוספים.
- תמונה או תמונות של חזית בית העסק.
- תמונה או תמונות של חזית הבניין ושל בניינים גובלים.
- תמונה או תיאור של תוכן השלט המילולי / גרפי.
- תרשים המפרט את מידות השלט ומיקומו על חזית הבניין.
- פירוט הסוג, הצורה, החומר והגוון מהם עשוי השלט.
- תיאור מערכת התאורה לשלט ואישור חשמלאי מוסמך לתקינותה והתאמתה.
- פירוט אופן ההתקנה והעיגון של השלט.
- תצהיר חתום ע"י המבקש להבטחת יציבות השלט, התקנתו על פי כללי הבטיחות והתחייבות לשמירה על יציבות ובטיחות השלט.
- התחייבות לקיום ביטוח כנגד תביעות צד שלישי.

### 4. שילוט מיוחד הינו אחד מסוגי השילוט הבאים:

- שילוט שגודלו מעל 5 מ"ר.
- שילוט שמשקלו מעל 20 ק"ג.
- שילוט על גג הבניין.
- שילוט העשוי אותיות בודדות על חזית הבניין.
- שילוט על מתקן עצמאי המחייב היתר בנייה.
- שלטים על פיגומים.
- שלטים באתרי בניה, למעט שלטים שיש חובה להציבם על פי חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.
- שילוט באזורים מיוחדים, על פי החלטת וועדת השילוט.

<sup>1</sup> שינוי בתוכן השלט, ככל שאינו כולל שינוי בבעלים, ידווח למועצה בכתב, כולל צילום / הדמיה של השלט החדש והישן. על פי שיקול דעת המועצה בהתאם לשינוי בשלט, יידרש בעל השלט להגיש בקשה לאישור מחודש של השלט.



- שלטים על מבנים לשימור.
- שילוט על ידי מדבקות על גבי חזית העסק/חלונות ראוה.
- שלטים נוספים על פי החלטת וועדת השילוט או מי מטעמה, או שלטים שאינם נכללים בקטגוריות להלן.

## לשילוט מיוחד יש לצרף בנוסף גם את המסמכים הבאים:

- אישור מהנדס קונסטרוקציה המתאר עיגון השלט וביסוסו.
- הדמיות של השלט.
- היתר בניה במידת הצורך על פי חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.
- פרטים נוספים, על פי החלטת הוועדה המקצועית לשילוט או מי מטעמה.
- אם מדובר בשלט מואר- ראו הבהרה בפרק הכללי (פרק א', סעיף 1).

## 5. עם קבלת רישיון השילוט:

- רישיון השילוט יהיה בתוקף רק לאחר תשלום אגרת השילוט.
- התקנת השלט החדש תעשה רק לאחר הסרת השילוט הקיים, במידת הצורך (במידה ומשתמשים באותה התשתית אין צורך להסירה).
- עם הפסקת פעילות העסק, מחויב הבעלים בהסרת השלט, בהשבת חזית המבנה לקדמותה והודעה על כך בכתב למחלקת הגביה ואגף שפ"ע תוך 7 ימי עבודה.

## 6. תחזוקת השלט:

- בעל השלט מחויב בתחזוקת השלט ושמירתו במצב נקי, שלם ותקין ובאופן שלא יהווה בדרך כלשהי סכנה או מטרד לציבור.
- כל ליקוי יתוקן ע"י בעל השלט מידית עם גילוי.
- תחזוקה לקויה תביא לשלילת רישיון השילוט ולפירוקו המידי של השלט.

## 7. שילוט שהצגתו אסורה:

- שלט שפרסומו והצגתו הם בניגוד לחוק, שלט הפוגע בתקנות הציבור או רגשותיו, או שלט הנוגד את דיני התכנון והבניה.
- שלט המנוגד לחוק הדרכים.
- שלט הגורם סכנה לתנועת הולכי רגל, המסתיר שילוט חיוני, או המהווה מפגע בטיחותי.
- שלט המהווה מחסום לדלת, חלון, פתחי שחרור עשן או יציאת חרום וכדומה, המותקן על מדרגות חירום וכדומה או במקום המונע גישה לאזור הדרוש לצרכי מילוט.
- שלט המותקן על תשתיות כגון צינורות ביוב וכדומה או חוסם גישה לטיפול ותחזוקה של תשתיות.
- שלט המותקן על תמרורים או באופן שמסתיר אותם.
- שלט שהארתו מהווה מפגע בטיחותי.



- שלט בעל תאורה מהבהבת/מרצדת.
- שלט המוצב על מבנה המשמש למגורים בלבד.
- שלט בשטח ציבורי, למעט על מתקן פרסום או שלט שהוצב על ידי הרשות.
- שלט בין קומות בבניין, אלא במקום שיועד לצורך זה בתכנון הבניין.
- שלט על בניין לשימור, אלא אם ניתן היתר מיוחד.
- שלט מסחרי על מבני ציבור.
- שלט שאינו מקובע כראוי, כולל שלט מתקפל נייד.
- הוועדה המקצועית לשילוט רשאית להמליץ בפני מועצת היישוב על איסורים נוספים על פי שיקול דעתה כקבוע בחוק העזר.

## 8. הנחיות לעיצוב והתקנת השלטים

- השלטים יותקנו מחומרים עמידים לפגעי הזמן ומזג האוויר בהתחשב באקלים המיוחד של מצפה רמון.
- רכיבים ממתכת יהיו מגולוונים וצבועים בתנור, או צבועים בצבע המגן מפני קורוזיה.
- השלט ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא מותקן, או בשלטים סמוכים מבחינת מיקום, גובה, צורה, חומר, הארה וכל בחינה ויזואלית אחרת.
- הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעסקים ולשכנים סמוכים.
- מערכת תאורת השלט תצויד במפסק פחת, תהיה מוסתרת כולל כבלי החשמל ותעבור ביקורת של חשמלאי.
- תאורת השלט לא תסנוור ולא תהווה מטרד לציבור.

## פרק ב' - הנחיות לסוגי השילוט השונים

### 9. שילוט על בתי עסק

- שלט של עסק יוצג רק במבנה בו מתנהל העסק, אלא אם אושר אחרת על ידי הוועדה.
- אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך חזית בית העסק, אלא במתן הנמקה מיוחדת.
- ניתן למקם את השלט בכל מקום בפתח שמעל גובה 2.20 מטר, אלא אם סומן אחרת בהיתר הבניה.
- מיקום כל השלטים החדשים המותקנים באותה קומה יתאימו למיקום שילוט קיים.
- השלט לא יסתיר או יפגע באלמנטים אדריכליים ייחודיים במבנה, לרבות פתחים (חלונות, פתחי אוורור, גישה למערכות וכד').
- ככלל, השלט יהיה מלבני אופקי, למעט במקרים מיוחדים.
- הפתרון המוצע יבוצע עבור כל העסקים באותה חזית ובאותו גובה.
- במידה ושפת השלט אינה בעברית, רשאית וועדת השילוט לדרוש תרגום השלט לשפה העברית.



## 10. שילוט ניצב

- שלט ניצב הינו שלט המותקן בניצב לחזית המבנה.
- ניתן להציב שלט ניצב אחד בלבד לכל בית עסק.
- על השלט להיות דו צדדי.
- שטח השלט לא יעלה על 1 מ"ר ולא יבלוט יותר מ-1/2 מ' מקיר החזית.
- מרחק הנקודה הנמוכה ביותר בשלט לא יפחת מ- 2.20 מ' מפני המדרכה.
- במקרה בו קיים שלט שטוח בחזית בית העסק, גובה השלט הניצב יהיה זהה.
- ניתן להאיר שלט ניצב בתאורה פנימית בלבד, באישור חשמלאי מוסמך ובאישור היחידה הסביבתית.
- במתחם או אזור מיוחד יתוכנן השלט על פי תכנית מפורטת לכל האזור, ככל וקיימת.
- שלט ניצב יאושר רק בתנאי שעיצוב השלט ישתלב באופי הבניין, בעיצובו, חזותו, סביבתו.
- במבנה בו מותקן קרניז הצללה, לא יחרוג השלט הניצב מעבר לקצה הקרניז.
- שלט ניצב לא יבלוט לתחום דרך, חניה או נתיב נסיעה של רכב כלשהו כולל רכבי חירום, שירות וכדומה.



## 11. שילוט על מבנים לשימור

- השילוט יהיה באותיות בודדות.
- בסמכות הועדה המקצועית לשילוט שלא להמליץ לאשר שלט על גבי בניין המוגדר כבניין לשימור.
- מיקום השלט, צורת האותיות וגודל השלט יתוכננו בקפדנות וישתלבו בחזית הבניין.
- השלט יתייחס לאלמנטים ארכיטקטוניים בחזית, לא יפגע ולא יסתיר אותם.
- כל החיזוקים, האביזרים והמערכות הדרושים לשלט - יהיו סמויים, כולל מערכת התאורה.

## 12. שילוט בעלי מקצועות חופשיים (משרדים)

- כל בעלי המשרדים במבנה ירכזו את שלטיהם ביחידה פרסומית אחת, אשר תוצב בקומת הקרקע ותותקן על קיר מבנה סמוך לכניסה למבנה.
- במקומות בהם לא ניתן להציב השילוט על קיר, תותר הצבת השילוט במתקן עצמאי.
- כל בעל משרד יפרט את שמו ועיסוקו על לוחית אחת במידות 20x30 ס"מ לכל היותר.
- המתקן יכיל 4 לוחיות לכל היותר.
- גובה מתקן השילוט העצמאי (כולל רגל המתקן) לא יעלה על 180 ס"מ.



- מיקום מתקן השילוט העצמאי יומלץ על ידי הוועדה המקצועית לשילוט.
- כל יחידות השילוט בבניין יהיו במימדים, צורה וכיתוב אחידים וירוכזו במסגרת משותפת.
- הלוחיות והמסגרת יהיו ממתכת לא מחלידה.
- בבניין בו למעלה מ- 8 משרדים, יוצע פתרון ויובא לאישור הוועדה המקצועית לשילוט.



### 13. שילוט בעלי מקצוע (בתים פרטיים)

- כל בעל מקצוע ייפרט את שמו ועיסוקו על לוחית אחת במידות 60X40 ס"מ לכל היותר.
- השילוט יהיה בתחום המגרש כחלק מחזית המבנה או חלק מהגדר הקדמית של המגרש.
- על השילוט להשתלב בחזית הפונה לרחוב.
- על השילוט לא לחרוג מגבולות המגרש, אלא במתן הנמקה מיוחדת.



### 14. שילוט גנים פרטיים בבתי פרטיים

- גודל שלט לא יעלה על 160x160 ס"מ (עדיפות לשלט מרובע).
- השלט יהיה מחומר קשיח ואופן התקנתו יאושר על ידי קונסטרוקטור.
- מספר הטלפון יהיה קטן יותר משאר פרטי הגן.
- בבית משותף יש לקבל הסכמת בעלי הנכס ובלבד שהשלט לא יעלה על 80x80 ס"מ. במידה שאין הסכמה, השלט יהיה בגודל 30x60 ס"מ.





## 15. שילוט בתי עסק עורפיים או בקומות עליונות

- השילוט לבתי עסק עורפיים, או לעסקים בקומות עליונות, יהיה בלוח מרוכז לצד הכניסה.
- במקרה הצורך, תותר הצבת שני לוחות זהים משני צידי הכניסה למבנה.



## 16. שילוט על גג

- שילוט גג הינו שילוט המותקן על גג המבנה.
- התקנת שילוט גג לא יפגע באיטום של הגג או כל מערכת טכנית אחרת הנמצאת על הגג.
- שילוט הגג בכל מקרה לא יבלוט מקו החזית או מעטפת המבנה מכל צדדיו.
- שילוט גג יאושר במקרים מיוחדים על פי שיקול דעת הוועדה המקצועית לשילוט.
- שילוט גג יוצב בעומק 1.20 מ' במקביל למישור חזית המבנה, כאשר מ- 2 צדדיו שטח חופשי שלא יפחת 1 מ'.
- גובה השלט לא יעלה על 1 מ'. במקרים חריגים תותר הגדלת השלט בהמלצת הוועדה המקצועית לשילוט.
- לא תותר התקנת שילוט גג על בנייני מגורים או בתי מגורים.
- לא תותר התקנת שילוט גג על מבנים לשימור, או בניינים בעלי איכויות אדריכליות או היסטוריות.
- לא תותר התקנת שילוט גג המסתיר מראה או נוף, או הגורם הפרעה לתושבים.
- לא תותר התקנת שילוט גג בניגוד לחוק הדרכים.
- לא תותר הצבת שלט מעל שלט.
- הוועדה המקצועית לשילוט רשאית להמליץ להתנות התקנת שילוט גג בשיפוץ חזית המבנה.
- השלטים יהיו מותאמים למידות חזית המבנה ויוצבו ברצף אחיד ובגובה זהה.
- ככל שבבניין יש מקום ייעודי לשלט, ייעשה בו שימוש ולא יאושר שלט גג.
- מקור הארת השלט יותקן בדופן הפנימית של מעקה הגג הבנוי, לא ייראה ולא יסנוור.
- תמיכות השלט לא יבלטו מעבר לקצות השלט ויהיו מחומרים עמידים לפגעי מזג האוויר.
- גב השלט ייצב בצבע אחיד, אלא אם אושרה הצבת שלט דו צדדי.



## 17. שלטי מעקות מבנים

- שילוט מעקות יאושר על ידי וועדת השילוט באופן פרטני.
- שילוט מעקות הינו שילוט המותקן על הקצה העליון של מישור החזית, או מעקה הקומה העליונה בבניין.
- שילוט מעקות יהיה מורכב מאותיות בודדות או סמלים בודדים, מקובעים לקיר.
- כל חיבורי החשמל וקיבוע האותיות לקיר יהיו נסתרים.
- לא תותר התקנת שילוט מעקות על בנייני מגורים או בתי מגורים.
- כל שלט יהיה מחויב בהצהרת מהנדס קונסטרוקציה.
- לבקשה יצורף פרוט עיגון האותיות לקיר, כולל חומרים, מידות, עובי וחומרי גמר והגנה.
- הוועדה המקצועית לשילוט רשאית להמליץ להתנות התקנת שילוט מעקה בשיפוץ חזית המבנה, בהסרת שילוט קיים, או החלפתו בשילוט התואם את דרישות הוועדה.



## 18. שילוט זמני

- שלט זמני הוא שלט הנדרש לזמן קצוב, שאינו מהווה חלק מהשגרה השוטפת של העסק (למשל, פתיחת עסק חדש, מבצע מיוחד וכיוצ"ב).
- השלט יותקן במיקום שאינו מפריע לתנועת העוברים ושבים ואינו יוצר מפגע בטיחותי.
- לא תותר הצבת שלט זמני לתקופת זמן העולה על חודש ימים, אלא באישור מיוחד ומראש ובהמלצת הוועדה המקצועית לשילוט.
- שלט זמני לא יהיה מואר.





- השילוט הזמני לא יחרוג משטח החזית.
- השילוט הזמני לא יוצב על עמודי הבניין.
- על הבקשה להצבת שלט זמני לכלול את המיקום המיועד לשלט הזמני, בהינתן השלטים הקיימים.
- לשיקול דעת הועדה המקצועית לשילוט להמליץ על מתן הנחיות באשר למיקום ומידות השילוט הזמני.
- סך שטח כל השלטים זמניים וקבועים כאחד לא יעלה על 50% משטח חזית בית העסק.
- שלט פרסום על גבי רכב מסחרי או פרטי או נגרר, שנמצא במקום יותר משלוש יממות רצופות, מחויב בתשלום אגרת שילוט.

## 19. שילוט על גבי סוככים

- התקנת הסוכך, עיצובו וצורת השילוט/הפרסום המוטבעת עליו תובא להמלצת הועדה המקצועית לשילוט.
- ככל שבאותה חזית קיימים סוככים מאושרים אחרים, יהיה הסוכך תואם להם במידותיו ובצורתו.
- שם או סמל בית העסק יופיע רק על חזית הסוכך האנכית והקדמית, למעט בתי עסק פינתיים ובהמלצה מיוחדת של הועדה המקצועית לשילוט.
- הפרסום על הסוכך יתאים לאופי בית העסק והפעילות המתנהלת בו.
- גובה תחתית הסוכך לא יקטן מ- 2.20 מ' מפני המדרכה.
- הסוכך לא יהיה מואר מבחוץ.
- מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים עמידים ובלתי דליקים.
- לבקשה להיתר יצורפו פרטי השלט המבוקש שמהווה הסוכך והדמיות של הסוכך בחזית העסק.
- לא תותר כתיבה או ציור על הסוכך פרט למתואר בבקשה.
- רוחב הסוכך לא יעלה על רוחב חזית בית העסק אליה הוא מחובר.
- הסוכך לא יבלוט יותר מ-2 מטרים או 1/3 מרוחב המדרכה- לפי הקטן מביניהם.
- שילוט וכיתוב על הסוכך יותר רק על גבי שובל/וילון בקצה הסוכך ובאישור וועדת השילוט.
- הסוכך במצבו הסגור לא יהווה מטרד או יפגע בחזית הכללית של המבנה.
- התקנת הסוכך תתחשב בפרטי הבניה וחזית המבנה ולא תסתיר או תפגע בפתחים, שילוט, תאורה, מספרי בתים וכד'.



## 20. עמוד שלטים מרכזי

- במרכזים מסחריים ובאזורים נוספים על פי המלצת הוועדה המקצועית לשילוט תותר הקמת מתקן שלטים ריכוזי עליו יתוקנו שלטים לכל אחד מהמעסיקים הפועלים במרכז.
- הקמת המתקן מחייבת היתר בניה כחוק ועמידה בכל חוקי התכנון והבניה.
- המתקן ימוקם בשטח המדרכה שבחזית המרכז המסחרי או העסקים אותם הוא משרת או בכניסה לאזורי תעשייה או במיקום אחר, ובכל מקרה מיקום המתקן נדרש לאישור מהנדס המועצה.
- במסגרת הגשת בקשה להיתר בניה למרכז מסחרי, יצוין מיקום המתקנים המבוקשים ופרטי המתקנים מידות וחומרים.
- שלטי בתי העסק המותקנים על המתקן יהיו אחידים בגודלם ובצורתם.
- רוחב רגל המתקן לא יעלה על רוחב 3 מ' או 1/3 מרוחב המדרכה, הקטן מבניהם.
- בכל מקרה, יותר על המדרכה מעבר חופשי ברוחב 1.50 מ' לפחות (ובכפוף לקבלת חוות דעת יועץ נגישות).
- המתקן לא יחסום חלונות וכדומה, פתחי חירום, או גישה לרכבי חירום, רכבי שירות ואספקה.
- המתקן לא יחסום את שדה הראיה לנהגים.

## 21. שלט אלקטרוני

- שלט אלקטרוני הוא שלט שהמסר בו מועבר באמצעים חשמליים או בהקרנה.
- לא ניתן להציב שילוט אלקטרוני, אלא בהמלצה מיוחדת של הוועדה המקצועית לשילוט.

## 22. שילוט על גדרות אתרי בניה

### שלט מהות האתר

- שלט מהות האתר יותקן על פי הנחיות החוק ועל פי התכנית המאושרת לגידור האתר.

### גדר מדברת -

- יותר פרסום האתר/הפרויקט בלבד – שילוב בגדר עצמה.
- שלט מהות האתר ישולב בגדר אתר הבניה.



- תכנית שילוט הגדר מהווה חלק מהיתר הבניה או חלק מתכנית ההתארגנות המוגשת לוועדה כתנאי לתחילת עבודות וכפופה לכל התנאים וההנחיות בהיתר.
- יש להעביר את תכנית שילוט הגדר לאישור ולהמלצת הוועדה המקצועית לשילוט.
- על הגדר להיות אחידה, גם כאשר אינה נושאת פרסום.
- לא יותר פרסום מטעם בעלי מקצוע או ספקים או חברות המשווקות חומרים ואביזרים לבניה וכיו"ב.

## הנחיות לתכנון ועיצוב גדרות אתרי בניה:

- יש להציב את השילוט בצמוד לפני הגדר או לפרסם על הגדר עצמה.
- הגדר תעוצב ע"פ הנחיות שיינתנו בהיתר הבניה.
- תותר הצבת שלט אחד בלבד על כל צלע, בנוסף לשלט מהות האתר.
- השלט לא יהווה מפגע בטיחותי או מטרד.
- לא תותר חריגת מתקן הפרסום מעל גובה הגדר.
- השלטים לא יהיו מוארים.
- היחס בין אורך השלט לאורך הגדר לא יעלה על 50% מאורך הגדר, לכל צלע מצלעות הגדר בנפרד.
- יותר שילוט אחיד במדבקה על פני כל שטח הגדר ובלבד ששטח השילוט לא יעלה על 100% משטח הגדר.
- החלק שאינו פרסומי יהיה בצבע אחיד (לבן/ אפור/ שחור או בגוון התואם את השילוט המוצע). ניתן לשלב בו איורים/תמונות/אלמנטים אומנותיים, שאינם מהווים פרסום.
- לא יותר שילוט נוסף בשום מקרה.





דוגמאות לשילוט ע"ג גדרות אתרי בנייה

### 23. נכסים פרטיים ומתחמים מיוחדים

- תותר הצבת מתקני פרסום חוצות במרחב הפרטי, במקרים מיוחדים בלבד ובהמלצת הוועדה המקצועית לשילוט.
- הצבת מתקנים במרחב הפרטי, בכפוף להנחיות מהנדס המועצה והמלצת הוועדה המקצועית לשילוט – כל מקרה ייבחן לגופו.